

鋼製四阿／鋼製四阿＋防災テント

主要部材が鋼製で強度と耐久性を確保した四阿です。防災テントを設営できる製品も揃えています。




穂高温泉しゃくがね温泉公園 発注：安曇野市（長野県）

RAF-15E ¥6,500,000+消費税



●W4500×D4500×H2400（桁高）


- 屋根▶コロニアル葺き
- 小屋組▶鋼材／亜鉛メッキ下地、塗装仕上
- 鼻隠し▶桧／保護塗料塗布（SWG）
- 柱▶鋼材／亜鉛メッキ下地、塗装仕上
- 柱化粧▶アインスーパーウッド／保護塗料塗布（SWG）
- ※多雪区域については弊社営業担当にお問合せください。
- ※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。



BAF-15E（本体） ¥6,830,000+消費税
BAU-15E（テント） ¥500,000+消費税



●W4500×D4500×H2400（桁高）



- 屋根▶コロニアル葺き
- 小屋組▶鋼材／亜鉛メッキ下地、塗装仕上
- 鼻隠し▶桧／保護塗料塗布（SWG）
- 柱▶鋼材／亜鉛メッキ下地、塗装仕上
- 柱化粧▶アインスーパーウッド／保護塗料塗布（SWG）
- テント地▶防災2級合格品（BAU-15E）
- ※多雪区域については弊社営業担当にお問合せください。
- ※設計風圧力は基準風速34m/s、粗度区分Ⅲを基に算出しています。
- ※テント利用は緊急時と捉え、本体及び基礎はテントが張られていない状態での構造検討としています。



※通風用を兼ねて対面にも同じ扉が付きまます。（扉はファスナーで開閉）

鋼製の構造材で高耐久性・高強度



柱、小屋組といった構造材を鋼製とすることで、高い耐久性と強度を保持し、製品の長寿命化につなげています。

高強度のテント生地を採用



防災四阿で使用の際のテント生地は、高い耐水・耐候性を持った、国土交通大臣認定膜材（防災2級合格品）となっています。防災パーゴラのテントで使用されることが多い「ターポリン」と比較して引張強度に優れ、破損しにくい安心仕様となっています。

テントの収納について

収納ベンチ（BBF-1200）1基につき、四阿1棟分のテントを収納することができます。（▶p.40、158）

